

南京教学录播主机销售厂家

发布日期：2025-09-24

系统支持双声道音频输入，音频码率支持128kbps。系统支持音频输入检测和音量调整功能，并在导播界面中显示音量大小；系统支持字幕功能，并支持字幕预设功能；系统支持课件预览功能；可在系统界面中快速将课件拷贝至U盘（支持Fat32和exFat格式的U盘）；导播系统支持关机、重启操作。系统可实时对主机和软件运行状态进行监测，包括CPU、内存、硬盘空间等；支持字幕功能，并支持字幕预设功能；支持显示系统时间；支持远程导播用户角色、权限、密码设置；支持录播主机名称设定，在线网络升级维护；系统可将录制完毕的课件上传至指定服务器，并可对课件进行删除、下载操作。高清录播主机产品特性：支持3G-SDI、HD-SDI、HDMI、VGA等不同视频信号源的输入。南京教学录播主机销售厂家

录播主机单流的观看效果：观看端看到的画面为前端编导生成的单个画面，类似于观看录制剪辑后的电影或电视。多流的观看效果。观看端看到的画面为完整的录像资料，每路信号都是完整未经过剪辑的。其中各路视频及VGA信号流可以使用画而分割的形式同步显示，也可以随意选择其中一路信号全屏放大播放。直播观看端显示的是整合后的1路视频画面。画面内容不但支持多路视频和VGA信号的切换显示，而且支持画中画，单流多画面等各种显示模式，并可在各种显示模式间无缝切换。南京教学录播主机销售厂家录播主机特点：效果优异。

录播主机的录播系统的中心功能：录（单流与多流）。承播系统单流承制模式：单流录制模式指多路视频经过切换或叠加等方式成为单个画面，直播观看端显示的是整合后的1路视频画面。画面内容不但支持多路视频和VGA信号的切换显示，而且支持画中画，单流多画面等各种显示模式，并可在各种显示模式间无缝切换。录播主机的录播系统多流录制模式：多流录制模式指多路视频及VGA信号同步录制，生成一个自己的文件，每路的录制的视频都是完整的，可通过编辑软件在后期把其中任意路视频导出。各路视频之间没有画面覆盖的情况，能保留较完整的素材资料。

录播主机的产品特点：1、功能丰富：系统提供录播、直播、互动课堂、微课堂、自动混音、在线编辑、课件管理等功能，满足学校常见应用。2、实时录播：系统支持较多5路通道同时录制，生成4路自己视频文件，互不干扰；系统支持录制MP4/FLV格式视频文件用于后期编辑；同时支持外接U盘等移动设备录制，即插即录，无需另行拷贝。3、实时高清：支持HDMI高清直播输出，零延时，无压缩，无损失，真高清，快速构建超高质量的教学观摩环境，给用户更好的视觉体验；也可为其他教学应用提供高质量音视频信号。录播服务器的特点：直播功能、双流录制、高清录制、组合录制、关联设计、字幕叠加、小巧便携等。

录播主机的录播系统概述：录播系统可以把现场摄录的视频、音频、电子设备的图像信号（包含电脑、视频展台等）进行整个同步录制，生成标准化的流媒体文件，用来对外直播、存储、后期编辑、点播。观众可以通过IE浏览器登陆Ncast录播系统服务器收看直播的影音及图文信息，也可后期点播视频信息。中心功能就是录、播、单流效果、多留效果等。录播系统采集信号接口：双通道实时VGADVI口可采集计算机等图形设备输出的双路VGADVI接口信号、可采集非标准双路RGB分量以及Y/Pb/Pr等分量图像信号；采用ADC芯片，使用高效MasterDMA模式，图像采集过程几乎不占CPU资源，板载RAM内存芯片作为图像缓存；录播主机之无线录播一体机优势：多机位远程云台控制。南京教学录播主机销售厂家

高清录播主机产品特性：录播主机可直接连接键盘、鼠标。南京教学录播主机销售厂家

录播主机的参数：1、录制码率支持512Kbps—60Mbps（可调），帧率支持25Fps|30Fps|50Fps|60Fps|2|录制到外接U盘，无需拷贝，即插即录；3、视频直播rtmp直播可推送到第三方直播平台；4、可同时推送主流和辅流两组，直播的码率可调；5、录播控制APP导播管理：移动端APP支持对录播主机通道信号的导播功能，可对6路通道信号画面切换操作；支持对录播主机录制状态的管控，实现课程录制的开始，暂停，停止功能；支持录播控制APP直播推流管理，开始直播，停止直播功能。；支持录播控制APP实时监看主监画面；支持对录播系统跟踪的自动和手动模式的切换。南京教学录播主机销售厂家

深圳市奈视科技有限公司主营品牌有naice发展规模团队不断壮大，该公司生产型的公司。奈视科技是一家有限责任公司企业，一直“以人为本，服务于社会”的经营理念；“诚守信誉，持续发展”的质量方针。公司拥有专业的技术团队，具有会议摄像机，导播主机，录播主机，教育录播等多项业务。奈视科技顺应时代发展和市场需求，通过高端技术，力图保证高规格高质量的会议摄像机，导播主机，录播主机，教育录播。